

GAMME CONFORT

EGÉO

LE CHAUFFE-EAU ÉCO-PERFORMANT
ACCESSIBLE À TOUS



Jusqu'à
+65%
d'économie
d'énergie*



VERTICAL SUR SOCLE
200 L



VERTICAL SUR SOCLE
270 L



* Par rapport à la consommation d'un chauffe-eau classique

** En fonction des prix publics 2016, sur la base d'un Egéo 270L par rapport à un chauffe-eau ZENEO 300L et d'après les consommations annuelles moyennes estimées par www.creg.be

ÉCO-PERFORMANCE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- > Jusqu'à 65 % d'économies* sur votre facture en eau chaude sanitaire
- > Une énergie 100 % renouvelable: utilise l'air ambiant comme source d'énergie pour chauffer l'eau

FACILITÉ D'INTÉGRATION ET CONFORT AU QUOTIDIEN

- > Design fonctionnel et compact: idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique sur socle
- > Permet d'assainir la pièce d'installation au quotidien
- > Dure 2 fois plus longtemps grâce à la meilleure protection contre la corrosion avec la technologie ACI Hybride

CONFIGURATION SUR AIR AMBIANT > PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

- Local non chauffé et isolé des pièces chauffées attenantes (garage, cellier, sous-sol, cave...).
- Éloigné des chambres à coucher.
- D'un volume > 20 m³.
(volume disponible hors encombrants).
- Température ambiante > 5°C.
- Hauteur sous plafond ≥ 2 m pour Égéο 270 L.
- Hauteur sous plafond ≥ 1,67 m pour Égéο 200 L.



- **Mode Eco** : conseillé pour maximiser les économies tout en assurant le confort
- **Mode Absence** : permet de faire des économies en cas d'absence



Encombrement équivalent à un chauffe-eau électrique

FACILITÉ D'INTÉGRATION ET MISE EN ŒUVRE

AVANT



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 300 L



Hauteur nécessaire installation : 1,92 m

APRÈS



ÉGÉO

Hauteur nécessaire installation : 2 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ (LITRES)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	TENSION (V)	PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE (W)	PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	COP À 15° (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION : CERTIF. EN COURS)	V40 nd (L)** ^{ww}	TEMPS DE CHAUFFE	DIMENSIONS H X P X Ø (MM)	POIDS À VIDE (KG)	PRESSION ACOUSTIQUE* (dB(A))	FLUIDE FRIGORIGÈNE
200	A	230 mono	2450	1800	2,95 (L)	310	7h38	1520 x 615 x 646	84	40dB(A)	R134a
270	A	230 mono	3050	2400	3,39 (XL)	353	10h33	1860 x 615 x 646	91	40dB(A)	R134a

* Pression acoustique à 2 mètres testée à 15°C d'air.

** V40nd Promotelec en 8 h.

Pour plus d'infos: www.atlantic-belgium.be

Atlantic Belgium SA - 1, Avenue Château Jaco - 1410 WATERLOO
contact.center@groupe-atlantic.com - www.wecaredesk.be

