



► (1) Caractéristiques ERP ♦ ErP specifications


(2)	Marque commerciale / Nom du produit ♦ Trade name / Product name :	Atlantic / Loria R32 ...		6004		6006		6008	
(3)(5)	Référence France (avec appoint) ♦ France Code (with backup)			526097		526098		526099	
(4)(5)	Référence Export (avec appoint) ♦ Export Code (with backup)			526117		526118		526119	
(4)(5)	Référence Export (avec appoint) (NL) ♦ Export Code (with backup) (NL)			924040		924041		924041	
(7)	Applications chauffage ♦ Heating applications			35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C
(8)	Pompe à chaleur air/eau ♦ Air/water heat pump			(52) Oui ♦ Yes					
(9)	Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint ♦ Equipped with a backup heater			(52) Oui ♦ Yes					
(11)	Climat moyen - Chauffage des locaux ♦ Average climate - Space heating								
(12)	Classe énergétique (produit) ♦ Energy class (product)	-	-	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++
(13)	Classe énergétique (package) ♦ Energy class (package)	-	-	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++
(14)	Puissance thermique nominale ⁽²⁾ ♦ Rated heat output	P _{rated}	kW	5	5	6	5	7	6
(15)	Efficacité énergétique nominale ♦ Rated energy efficiency	η _s	%	181,6	128,4	189,8	132	185	134
(16)	Efficacité énergétique nominale avec sonde extérieure ⁽¹⁾ ♦ Rated energy efficiency with outside sensor	η _s	%	183,6	130,4	191,8	134	187	136
(17)	Efficacité énergétique nominale avec appareil d'ambiance ⁽¹⁾ ♦ Rated energy efficiency with room sensor	η _s	%	185,6	132,4	193,8	136	189	138
(18)	Consommation d'énergie annuelle ♦ Annual energy consumption	Q _{he}	kWh	2418	3018	2614	3307	2901	3751
(24)	Climat froid - Chauffage des locaux ♦ Colder climate - Space heating								
(14)	Puissance thermique nominale ⁽²⁾ ♦ Rated heat output	P _{rated}	kW	NA					
(15)	Efficacité énergétique nominale ♦ Rated energy efficiency	η _s	%						
(18)	Consommation d'énergie annuelle ♦ Annual energy consumption	Q _{he}	kWh						
(26)	Climat chaud - Chauffage des locaux ♦ Warmer climate - Space heating								
(14)	Puissance thermique nominale ⁽²⁾ ♦ Rated heat output	P _{rated}	kW	6	5	6	5	6	6
(15)	Efficacité énergétique nominale ♦ Rated energy efficiency	η _s	%	236	157	230	156	228	159
(18)	Consommation d'énergie annuelle ♦ Annual energy consumption	Q _{he}	kWh	1253	1772	1351	1809	1294	1911
(28)	Données acoustiques ♦ Acoustic data								
(29)	Puissance acoustique du module hydraulique ♦ Sound power level of hydraulic unit	L _{WA}	dB (A)	40		40		40	
(30)	Puissance acoustique de l'unité extérieure ♦ Sound power level of outdoor unit	L _{WA}	dB (A)	57		57		60	
(31)	Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure de Tj ♦ Declared heat output with a partial load for an indoor temperature of 20°C and an outdoor temperature of Tj								
(-)	Tj = -7°C	Pdh	kW	4,8	4,3	5,4	4,8	5,8	5,5
(-)	Tj = +2°C	Pdh	kW	2,9	2,6	3,3	2,9	3,6	3,3
(-)	Tj = +7°C	Pdh	kW	1,9	2,2	2,1	1,9	2,3	2,2
(-)	Tj = +12°C	Pdh	kW	2,4	2,3	2,4	2,3	2,4	2,2
(32)	Tj = température bivalente ♦ Bivalent temperature	Pdh	kW	4,8	4,3	5,4	4,8	5,8	5,5
(33)	Tj = température limite de fonctionnement ♦ operating temperature limit	Pdh	kW	4,3	3,9	4,7	4,2	5,6	5,2
(32)	Température bivalente ♦ Bivalent temperature	T _{biv}	°C	-7	-7	-7	-7	-7	-7
(34)	Coefficient de dégradation ⁽³⁾ ♦ Degradation coefficient	Cdh	-	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,96

(2)	Marque commerciale / Nom du produit ♦ Trade name / Product name :			Atlantic / Loria R32 ...		6004		6006		6008			
(3)(5)	Référence France (avec appoint) ♦ France Code (with backup)					526097		526098		526099			
(4)(5)	Référence Export (avec appoint) ♦ Export Code (with backup)					526117		526118		526119			
(4)(5)	Référence Export (avec appoint) (NL) ♦ Export Code (with backup) (NL)					924040		924041		924041			
(7)	Applications chauffage ♦ Heating applications					35°C		55°C		35°C		55°C	
(35)	Coefficients de performance déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure de Tj ♦ Declared coefficients of performance with a partial load for an indoor temperature of 20°C and an outdoor temperature of Tj												
(-)	Tj = -7°C			COP _d	-	3,00	2,03	2,97	2,08	2,71	2,05		
(-)	Tj = +2°C			COP _d	-	4,45	3,14	4,64	3,22	4,71	3,30		
(-)	Tj = +7°C			COP _d	-	6,21	4,55	6,67	4,62	6,23	4,65		
(-)	Tj = +12°C			COP _d	-	7,99	6,29	8,34	6,57	8,72	6,38		
(32)	Tj = température bivalente ♦ Bivalent temperature			COP _d	-	3,00	2,03	2,97	2,08	2,71	2,05		
(33)	Tj = température limite de fonctionnement ♦ operating temperature limit			COP _d	-	2,75	1,72	2,79	1,80	2,42	1,80		
(36)	Pour les pompes à chaleur air/eau: température limite de fonctionnement ♦ For air/water heat pumps: operating temperature limit			TOL	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10		
(37)	Température maximale de service de l'eau de chauffage ♦ Maximum heating water operating temperature			WTOL	°C	55	55	55	55	55	55		
(38)	Dispositif de chauffage d'appoint ♦ Backup heater												
(14)	Puissance thermique nominale ⁽²⁾ ♦ Rated heat output			P _{sup}	kW	1,1	0,9	1,4	1,2	1,0	1,0		
(39)	Type d'énergie utilisée ♦ Type of energy used			-	-	(55) Électrique ♦ Electric							
(40)	Consommation électrique dans les modes autres que le mode actif ♦ Electricity consumption in modes other than the active mode												
(41)	Mode arrêt ♦ Shutdown mode			P _{OFF}	kW	0,004		0,004		0,004			
(42)	Mode arrêt par thermostat ♦ Thermostat shutdown mode			P _{TO}	kW	0,012	0,013	0,012	0,013	0,014			
(43)	Mode veille ♦ Standby mode			P _{SB}	kW	0,010		0,010		0,010			
(44)	Mode résistance de carter ♦ Casing resistance mode			P _{CK}	kW	0		0		0			
(45)	Autres caractéristiques ♦ Other characteristics												
(46)	Régulation de puissance ♦ Power control			-	-	(57) Inverter ♦ Inverter							
(48)	Pour les pompes à chaleur air/eau, débit d'air nominal, à l'extérieur ♦ For air/water heat pumps, rated air flow rate, outdoors			-	m³/h	1640	2100	2100		2100			
(49)	⁽¹⁾ Le détail des calculs est disponible sur la fiche package. L'appareil d'ambiance désigne : les sondes, thermostats d'ambiance, régulateurs déportés inclus ou non dans des kits. ♦ The calculation details are available on the package datasheet. The room unit refers to: sensors, thermostats and remote controllers included, or not included, in the kits.												
(50)	⁽²⁾ Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale P _{rated} est égale à la charge calorifique nominale P _{designh} et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint P _{sup} est égale à la puissance calorifique d'appoint sup(Tj). ♦ For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output Prated is equal to the rated calorific load Pdesignh, and the rated heat output of the backup heater Psup is equal to the calorific output of the extra backup heating (Tj).												
(51)	⁽³⁾ Si le Cdh n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0.9. ♦ If Cdh is not determined by measurement then the default degradation coefficient is Cdh=0.9.												

► (58) Fiche package ♦ Package datasheet

(76)	Référence sonde extérieure ♦ Outside sensor reference	074203	
(60)	Classe du régulateur ♦ Controller class	II	
(61)	Contribution à l'efficacité saisonnière ♦ Seasonal efficiency contribution	2%	
(77)	Références thermostat d'ambiance modulant ♦ Modulating room thermostat references	074501 074511 074502 074503 074513	Navilink 105 Navilink 105 Inter Navilink 125 Navilink 128 Navilink 128 Inter
(60)	Classe du régulateur ♦ Controller class	VI	
(61)	Contribution à l'efficacité saisonnière ♦ Seasonal efficiency contribution	4%	
(76) + (77)	Référence sonde extérieure + Références thermostat d'ambiance modulant ♦ Outside sensor reference + Modulating room thermostat references	074501 + 074203 074511 + 074203 074502 + 074203 074503 + 074203 074513 + 074203	Navilink 105 + Sonde extérieure Navilink 105 Inter + Sonde extérieure Navilink 125 + Sonde extérieure Navilink 128 + Sonde extérieure Navilink 128 Inter + Sonde extérieure
(60)	Classe du régulateur ♦ Controller class	VI	
(61)	Contribution à l'efficacité saisonnière ♦ Seasonal efficiency contribution	4%	


• (63) Application 35°C ♦ Application 35°C



(2)	Marque commerciale / Nom du produit ♦ Trade name / Product name : Atlantic / Loria R32 ...	6004			6006			6008		
(3)(5)	Référence France (avec appoint) ♦ France Code (with backup)	526097			526098			526099		
(4)(5)	Référence Export (avec appoint) ♦ Export Code (with backup)	526117			526118			526119		
(4)(5)	Référence Export (avec appoint) (NL) ♦ Export Code (with backup) (NL)	924040			924041			924041		
(65)	Efficacité saisonnière de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux ♦ Seasonal energy efficiency of heat pump for space heating	182%			190%			185%		
(66)	Type de régulation : ♦ Type of temperature control :	(75) classe ♦ class			(75) classe ♦ class			(75) classe ♦ class		
(76)	- Sonde extérieure ♦ Outdoor sensor	II	-	-	II	-	-	II	-	-
(77)	- Thermostat d'ambiance modulant ♦ Modulating room thermostat	-	V	-	-	V	-	-	V	-
(78)	- Thermostat d'ambiance modulant (avec sonde extérieure) ♦ Modulating room thermostat (outdoor sensor)	-	-	VI	-	-	VI	-	-	VI
(69)	Bonus ♦ Bonus	2%	3%	4%	2%	3%	4%	2%	3%	4%
(70)	Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes ♦ Seasonal space heating energy efficiency of package in average climate conditions	184%	185%	186%	192%	193%	194%	187%	188%	189%
(71)	Classe énergétique du package ♦ Energy class of the package	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
(72)	Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes ♦ Seasonal space heating energy efficiency of package in warmer climate conditions	238%	239%	240%	232%	233%	234%	230%	231%	232%
(73)	Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus froide ♦ Seasonal space heating energy efficiency of package in colder climate conditions	NA								

(74) L'efficacité énergétique du produit combiné prévue dans la présente fiche peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car cette efficacité varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produits par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment. ♦
The energy efficiency of the combined product provided for in this datasheet may not correspond to its actual energy efficiency once the combined product has been installed in a building, as the efficiency is influenced by other factors such as heat loss in the distribution system and the capacity of the products in relation to building size and characteristics.

• (64) Application 55°C ♦ Application 55°C



(2)	Marque commerciale / Nom du produit ♦ Trade name / Product name : Atlantic / Loria R32 ...	6004			6006			6008		
(3)(5)	Référence France (avec appoint) ♦ France Code (with backup)	526097			526098			526099		
(4)(5)	Référence Export (avec appoint) ♦ Export Code (with backup)	526117			526118			526119		
(4)(5)	Référence Export (avec appoint) (NL) ♦ Export Code (with backup) (NL)	924040			924041			924041		
(65)	Efficacité saisonnière de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux ♦ Seasonal energy efficiency of heat pump for space heating	128%			132%			134%		
(66)	Type de régulation : ♦ Type of temperature control :	(75) classe ♦ class			(75) classe ♦ class			(75) classe ♦ class		
(76)	- Sonde extérieure ♦ Outdoor sensor	II	-	-	II	-	-	II	-	-
(77)	- Thermostat d'ambiance modulant ♦ Modulating room thermostat	-	V	-	-	V	-	-	V	-
(78)	- Thermostat d'ambiance modulant (avec sonde extérieure) ♦ Modulating room thermostat (outdoor sensor)	-	-	VI	-	-	VI	-	-	VI
(69)	Bonus ♦ Bonus	2%	3%	4%	2%	3%	4%	2%	3%	4%
(70)	Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes ♦ Seasonal space heating energy efficiency of package in average climate conditions	130%	131%	132%	134%	135%	136%	136%	137%	138%
(71)	Classe énergétique du package ♦ Energy class of the package	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
(72)	Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes ♦ Seasonal space heating energy efficiency of package in warmer climate conditions	159%	160%	161%	158%	159%	160%	161%	162%	163%
(73)	Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus froide ♦ Seasonal space heating energy efficiency of package in colder climate conditions	NA								

(74) L'efficacité énergétique du produit combiné prévue dans la présente fiche peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car cette efficacité varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produits par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment. ♦
The energy efficiency of the combined product provided for in this datasheet may not correspond to its actual energy efficiency once the combined product has been installed in a building, as the efficiency is influenced by other factors such as heat loss in the distribution system and the capacity of the products in relation to building size and characteristics.