



Cassette rayonnante

SUNAIR BASSE TEMPÉRATURE

La chaleur par rayonnement

Pourquoi choisir SUNAIR basse température ?

ABSENCE DE MOUVEMENT D'AIR

LIBÉRATION DE L'ESPACE

SÉCURITÉ ET ANTIVANDALISME

DIMENSIONS STANDARDS DE PLAQUES DE FAUX PLAFONDS
(600x600 / 600x1200)

Caractéristiques


CARROSSERIE MÉTALLIQUE en acier galvanisé avec revêtement thermoquartz blanc.

FILM CHAUFFANT en graphite/fibre de verre.


PROTECTION MÉCANIQUE et diélectrique.

ISOLATION THERMIQUE à l'arrière en laine minérale (épaisseur 40mm)

ORIGINE : Tchéquie



Fixation directe au plafond :
fixation avec les supports de fixation fournis.



Suspension par chaînettes en acier électrozingué (Ø de 2,5 mm) et crochets (éléments non fournis)

À noter : hauteur de suspension maximum entre le plafond et la cassette : 1,5 mètre.



Encastrement dans un plafond suspendu. Ce mode est toléré si la cassette fixée indépendamment, ne repose pas directement sur les ossatures.

Installation

HAUTEUR D'INSTALLATION
entre 3 et 4,5 m.

HAUTEUR MINIMALE d'installation :

- 300 W à partir de 3 m
- 600 W à partir de 3,6 m

Info logistique

Livré sur palette



SERVICES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

POUR AÉROTHERME FIXE & CASSETTES RAYONNANTES

THERMOR ASSISTANCE PRO

E-mail :
metrix@thermor.fr

ou sur **www.thermor-pro.fr**



Aide au dimensionnement

SUNAIR BASSE TEMPÉRATURE

Puissance (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence
300	230V	593	593	35	5,2	487 001
600	230V	1193	593	35	10,5	487 021



Accessoires

Désignation	Référence
THERMOSTAT POUR CASSETTES RAYONNANTES	323156



Services

GARANTIE 2 ANS

SAV EXPRESS 24H

FORFAIT RÉPARATION 75€



IP 44

IP 24



Cassette rayonnante

SUNAIR MOYENNE TEMPÉRATURE

La chaleur par rayonnement

Pourquoi choisir SUNAIR moyenne température ?

ABSENCE DE
MOUVEMENT D'AIRLIBÉRATION
DE L'ESPACESÉCURITÉ ET
ANTIVANDALISMESERVICE D'AIDE AU
DIMENSIONNEMENT

Caractéristiques

CARROSSERIE EXTÉRIEURE en aluminium laqué gris avec caisson en acier galvanisé.

CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM traité par électrolyse pour accroître le pouvoir émissif.

RÉSISTANCES BLINDÉES serties en aluminium.

PLUSIEURS ÉLÉMENTS CHAUFFANTS pour une plus grande durée de vie et une meilleure fiabilité.


CONSTRUCTION DOUBLE PEAU

avec isolation thermique en laine minérale (épaisseur 25 mm).

ORIGINE : Tchéquie



Fixation directe au plafond :
fixation avec les supports
de fixation fournis.



Suspension par chaînettes en acier électrozingué (ø de 2,5 mm) et **crochets** (éléments non fournis)

À noter : hauteur de suspension maximum entre le plafond et la cassette : 1,5 mètre.

Installation

HAUTEUR D'INSTALLATION entre 4,50 et 10 m.

HAUTEUR MINIMALE d'installation :

- 1800 W à partir de 4,5 m
- 2400 W à partir de 5,5 m
- 3600 W à partir de 6,5 m

Info logistique

Livré sur palette



SERVICES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT

POUR AÉROTHERME FIXE
& CASSETTES RAYONNANTES

THERMOR ASSISTANCE PRO

E-mail :
metrix@thermor.fr

ou sur **www.thermor-pro.fr**



Aide au
dimensionnement

SUNAIR MOYENNE TEMPÉRATURE

Puissance (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence
1800	230V- ou 400V-3N	1550	250	60	12,4	497 071
2400		1550	250	60	12,4	497 081
3600		1550	350	60	16,7	497 091



Accessoires

Désignation	Référence
THERMOSTAT POUR CASSETTES RAYONNANTES	323156



Services

