

Cette fiche présente, pour le ou les produits cités, les caractéristiques techniques obligatoires dans le cadre de la directive Ecoconception n°1253/2014

Informations									
Marque commerciale	ATLANTIC								
Référence du modèle	SERENCIO R UP 700 D serencio r up 700d	SERENCIO R UP 1000 D SERENCIO R UP 1000 G	SERENCIO R UP 1500 D SERENCIO R UP 1500 G	SERENCIO R UP 2000 D SERENCIO R UP 2000 G	SERENCIO R UP 2600 D SERENCIO R UP 2600 G	SERENCIO R UP 3300 D SERENCIO R UP 3300 G	SERENCIO R UP 4000D Serencio R UP 4000G	SERENCIO R UP 5000D SERENCIO R UP 5000G	
Typologie du produit	UVNR, double flux	UVNR, double flux	UVNR, double flux	UVNR, double flux	UVNR, double flux	UVNR, double flux	UVNR, double flux	UVNR, double flux	
Type de motorisation	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	
Type de récupération de chaleur	Autre	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Autre	Autre	Autre	
Rendement thermique de la récupération de chaleur (%)	78	76	76	73	73	75	75,1	73,6	
Débit nominal (m³/s)*	0,19	0,35	0,53	0,65	0,86	0,95	1,14	1,69	
Puissance électrique nominale absorbée (kW)*	0,34	0,98	1	1,41	1,98	1,92	3,13	3,79	
Puissance spécifique des composants internes SFPint (W/(m³/s))	649	1109	877	999	934	958	981	877	
Vitesse frontale au débit nominal (m/s)	0,9	1,5	2,3	2,8	3,8	4,2	5	7,4	
Pression nominale externe (Pa)*	201	391	200	258	308	202	405	330	
Perte de charge interne des composants de ventilation (Pa)	soufflage	158	298	209	263	250	223	267	253
	extraction	107	209	140	180	171	146	190	171
Rendement statique des ventilateurs utilisés conformément au règlement UE 327/2011 (%)	soufflage	63,2	67,3	64,7	63,9	63,3	63,3	60,7	66,3%
	extraction	63,2	67,3	64,7	63,9	63,3	63,3	60,7	66,3%
Taux de fuites (%)	internes	3	3	3	2	2	2	3	3
	externes	2	2	2	2	2	2	2	2
recirculation	Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	
Performance ou classification énergétique des filtres	Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	
Description de l'alarme visuelle d'encrassement des filtres	Cf. Notice	Cf. Notice	Cf. Notice	Cf. Notice	Cf. Notice	Cf. Notice	Cf Notice	Cf notice	
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	47	59	57	63	64	64	68	64	
Adresse internet concernant les instructions de démontage	Atlantic organise la collecte et le recyclage de ses appareils en adhérant à l'éco-organisme éco-systèmes http://www.eco-systemes.fr/								

* Débit/pression/puissance électrique nominal déterminés conformément au règlement n°1253/2014