

# Réseaux circulaires

## Conduits rigides plastique



### + PRODUITS

- **Performance :**
  - pertes de charge limitées
  - adaptés aux réseaux de grandes longueurs
- **Étanchéité garantie pour les versions à joints :**
  - joints d'étanchéité

#### DESCRIPTION - APPLICATION

- Conduits rigides en PVC auto-extinguible pour réseau de VMC ou extraction de cuisine.
- Température maximale d'utilisation : +60° C.
- Installation lorsque le réseau doit être protégé des risques d'écrasement ou pour diminuer les pertes de charges (réseaux longs ou complexes).
- Accessoires à joints : étanchéité parfaite.

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  |  |   |   |  |
| T100RIG/T125RIG   | RDC (J) 100 / RDC (J) 125   | RAL 80   | MAN 80 RAL  | CC (J) 100 / CC (J) 125   |
|  |  |  |  |  |
| CAVC 100 / CAVC 125   | TEHC (J) 100 / TEHC (J) 125   | FC 100 / FC 125  | RA 125/100 N  | RA 100/80   |

| Indice                             | Description                                | Dim. pièces raccordées (mm) | Accessoires standard |        |    | Accessoires avec joints |        |    |
|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--------|----|-------------------------|--------|----|
|                                    |  |                             | LIBELLÉ              | RÉF.   |    | LIBELLÉ                 | RÉF.   |    |
| <b>POUR RÉSEAU DIAMÈTRE 80 MM</b>  |  |                             |                      |        |    |                         |        |    |
| 3                                  | rallonge Ø 80, longueur 100 mm             | Ø 80                        | RAL 80               | 422865 | \$ | -                       | -      | -  |
| 4                                  | manchette pour rallonge et bouche Ø 80     | Ø 80                        | MAN 80 RAL           | 422926 | \$ | -                       | -      | -  |
| <b>POUR RÉSEAU DIAMÈTRE 100 MM</b> |  |                             |                      |        |    |                         |        |    |
| 1                                  | tube rigide PVC Ø 100 - 3 m <sup>(1)</sup> | Ø 100                       | T 100 RIG            | 460030 | \$ | -                       | -      | -  |
| 2                                  | raccord droit circulaire PVC Ø 100         | Ø 100                       | RDC 100              | 460031 | \$ | RDC 100 J               | 460060 | \$ |
| 5                                  | coude circulaire PVC Ø 100                 | Ø 100                       | CC 100               | 460032 | \$ | CC 100 J                | 460062 | \$ |
| 6                                  | coude angle variable circulaire PVC Ø 100  | Ø 100                       | CAVC 100             | 460033 | \$ | -                       | -      | -  |
| 7                                  | té circulaire PVC Ø 100                    | Ø 100                       | TEHC 100             | 460034 | \$ | -                       | -      | -  |
| 8                                  | fixation circulaire Ø 100                  | Ø 100                       | FC 100               | 460035 | \$ | -                       | -      | -  |
| 10                                 | raccord adaptable PVC Ø 100/80             | Ø 100 / Ø 80                | RA 100X80            | 460017 | \$ | -                       | -      | -  |
| <b>POUR RÉSEAU DIAMÈTRE 125 MM</b> |  |                             |                      |        |    |                         |        |    |
| 1                                  | tube rigide PVC Ø 125 - 3 m <sup>(2)</sup> | Ø 125                       | T 125 RIG            | 460036 | \$ | -                       | -      | -  |
| 2                                  | raccord droit circulaire PVC Ø 125         | Ø 125                       | RDC 125              | 460037 | \$ | RDC 125 J               | 460061 | \$ |
| 5                                  | coude circulaire PVC Ø 125                 | Ø 125                       | CC 125               | 460038 | \$ | CC 125 J                | 460063 | \$ |
| 6                                  | coude angle variable circulaire PVC Ø 125  | Ø 125                       | CAVC 125             | 460039 | \$ | -                       | -      | -  |
| 7                                  | té circulaire PVC Ø 125                    | Ø 125                       | TEHC 125             | 460040 | \$ | TEHC 125 J              | 460066 | \$ |
| 8                                  | fixation circulaire Ø 125                  | Ø 125                       | FC 125               | 460041 | \$ | -                       | -      | -  |
| 9                                  | raccord adaptable PVC Ø 125/100            | Ø 125 / Ø 100               | RA 125/100 N         | 460043 | \$ | -                       | -      | -  |

(1) Vendus par 6 - (2) Vendus par 4.