

CORKLIM

Primaire ijswaterbuffertank

8 modellen van 500L tot 4000L



De + punten

- Dampwerende mantel
- Mogelijkheid om de buffertank buiten te plaatsen
- Elektrische steunweerstand (vorstvrij):
3 kW eenfasig - 6, 9 of 12 kW driefasig.

Levering

- Stalen kuip
- Mantel in geïnjekteerd polyurethaan en gelakt verzinkt plaatstaal (behalve voor de capaciteiten van 2500 L en meer: aluminium)
- 4 aansluitpunten
- Aflaat op het laagste punt (tussen 1" en 2" afhankelijk van de capaciteit)
- Niet-open aansluitpunt voor sonde, 15mm
- Voelerbuis voor plaatsing temperatuursonde (niet meegeleverd)
- Werkdruk van 4 bar



Technische specificaties

	CK 500	CK 750	CK 1000	CK 1500	CK 2000	CK 2500	CK 3000	CK 4000
Inhoud (L)	478	758	987	1435	1973	2294	2988	3914
Diameter kuip (mm)	750	900	1000	1100	1300	1390	1540	1740
Kantelmaat (mm)	2110	2200	2270	2610	2770	2630	2770	2880
SWW-aansluiting (Ø")	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
Maximumdruk SWW (bar)	4	4	4	4	4	4	4	4
Warmteverliezen Ua_S (EN15332:2007) (W/K)	2,267	2,356	3,778	3,533	3,511	3,848	4,951	6,024
Leeg gewicht (kg)	93	134	165	236	314	397	432	494
Referentie	530500	530501	530502	530503	530504	530505	530506	530507
BRUTOPRIJS €	1.841 €	2.127 €	2.565 €	3.247 €	4.197 €	5.240 €	6.640 €	9.065 €

Toebehoren		
029800	Kit elektrische weerstand 3 kW voor Corklim 500L - 4000L	451 €
029802	Kit elektrische weerstand 6 kW voor Corklim 500L - 4000L	493 €
029803	Kit elektrische weerstand 9 kW voor Corklim 750L - 400L	535 €
029804	Kit elektrische weerstand 12 kW voor Corklim 1500L - 400L	574 €

AFMETINGEN

Corklim	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
500	1970	350	1400	81
750	1996	376	1676	86
1000	2035	395	1695	81
1500	2366	377	1887	102
2000	2436	412	1922	102
2500	2304	682	1756	143
3000	2378	711	1785	127
4000	2386	719	1763	105

