

atlantic

systemes

UNITÉ INTÉRIEURE VRF R32

GAMME GENESIS BLACK LINE




Muraux

- Organes de sécurité intégrés
- Confort optimal
- Design
- Maintenance facilitée


• MARQUE FRANÇAISE •

Muraux

Avec détendeur intégré



TAILLE 24



TAILLES 28 ET 30

+ PRODUITS

Organes de sécurité intégrés :

Détecteur de fuite et alarme visuelle et sonore

Confort optimal :

7 vitesses de ventilation

Design :

Façade blanche avec affichage LED

Maintenance facilitée :


Carte électronique accessible en façade

+ Sécurité

- Détecteur de fuite réarmable intégré.
- Alarme visuelle et sonore.
- Ventilation haute vitesse en cas de fuite pour dilution.
- Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation.
- Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe.

+ Confort acoustique

Les muraux compacts sont très silencieux grâce à 7 modes de vitesse de ventilation, ce qui permet d'adapter au mieux le niveau de confort acoustique souhaité.



+ Maintenance simplifiée

- Facilité d'accès aux cartes électroniques par la façade avant.
- Détecteur de fuite facilement accessible, réarmable, durée de vie de 15 ans.

+ Qualité de l'air intérieur

- Filtre ion argent (Ag+).
- Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur.


+ Design épuré

- Affichage LED.
- Couleur blanche.
- Le design des muraux Atlantic a été retravaillé pour s'adapter au mieux aux intérieurs.



+ Qualité de diffusion

Débit d'air vertical : fournit un chauffage performant dans le volume habitable.




Débit d'air horizontal : ne souffle pas l'air froid directement sur les occupants de la pièce.



Caractéristiques techniques

Libellé			UIM 24 PIB1	UIM 28 PIB1	UIM 30 PIB1
Code article			876689	876690	876691
Détendeur électronique			Intégré		
Alimentation			Monophasée		
Puissance	Refroid.	kW	7,1	8	9
	Chaud		8	9	10
Puissance absorbée		W	44	52	52
Débit d'air	Haut	m³/h	1010	1500	1600
	Haut bas		970	1480	1500
	Moyen haut		920	1460	1480
	Moyen		900	1440	1460
	Moyen bas		800	1400	1440
	Bas		760	1350	1400
	Silence		650	1300	1350
Pression acoustique	Haut	dB(A)	44	48	49
	Haut bas		43	46	48
	Moyen haut		42	44	46
	Moyen		41	43	44
	Moyen bas		38	41	43
	Bas		36	41	41
	Silence		35	40	41
Dimensions (H x L x P)		mm	336 x 1 115 x 243	365 x 1316 x 270	365 x 1 316 x 270
Poids		kg	15,8	21,8	21,8
Diamètre ligne frigorifique	Liquide (Flare)	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz (Flare)	pouce	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensat	mm	25 / 32	25 / 32	25 / 32

Dimensions (en mm)



Un accompagnement à chaque étape de votre projet.



Notre vocation ? Vous accompagner à chaque étape de votre projet avec notre assistance gratuite.



Au téléphone



En ligne



Sur le site

Des services sur mesure basés en France

Collectif & tertiaire

Pompes à chaleur Air/Air et traitement de l'air

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.

04 72 10 27 70

Commandes et livraisons
Délais, prix et livraisons.

04 72 10 21 15

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.

04 72 10 60 28



Pompes à chaleur, chaufferies et sous-stations

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.

01 41 98 30 00

Commande de produits finis
Délais, prix et livraisons.

03 85 35 21 21

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.

03 51 42 70 03

Industrie

Chaudières vapeur, eau surchauffée & fluide thermique

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.

contact.industrie@groupe-atlantic.com

Commande de produits finis
Délais, prix et livraisons.

contact.industrie@groupe-atlantic.com

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.

01 85 32 00 30

Espace SAV

Pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos...



www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

Formations

Bénéficiez de formations en présentiel ou à distance pour développer vos compétences.

04 72 10 27 69

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATION»