

## NAIA 3 MICRO 30

Caldaja a condensazione ultra compatta di 400 mm di larghezza per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria per installazione murale di tipo stagno (classe C), composta da:

- Scambiatore in acciaio inox.
- Bruciatore modulante a premiscelazione totale e basso NOx (classe 6).
- Easy Start: messa in funzione e avviamento guidato.
- Easy Gas Control: avviamento rapido con autocalibrazione della combustione.
- Compatibile con la connettività Navilink e Cozytouch per la gestione comfort a distanza da smartphone/tablet.
- Compatibile con miscele di gas naturale contenenti fino al 20% di idrogeno.
- Codice unico per Metano e GPL.
- Accessibilità frontale a tutti i componenti.
- Circolatore a basso consumo energetico.
- Valvola deviatrice motorizzata.
- Sistema di controllo con Atlantic Smart Adapt o con sonda esterna opzionale.
- Pannello di controllo con display
- Vaso di espansione 7 litri.
- Valvola di sicurezza (3 bar) collegata al sifone.
- Pressostato integrato.
- Sfiato automatico.
- Sifone per condensa.
- Uscita fumi con prese per prova fumi.
- Deflettore acqua piovana.
- Valvola a clapet di non ritorno integrata, per installazioni con scarichi collettivi di tipo 3CEP.

### **Dati tecnici principali:**

- Potenza termica focolare in riscaldamento: 3,4 - 22 kW.
- Potenza termica focolare in sanitario: 3,4 - 30 kW.
- Potenza termica utile max. 80/60°C: 21,5 kW.
- Potenza termica utile min. 80/60°C: 4,3 kW.
- Rendimento utile potenza 100%: 98,44%.
- Rendimento utile potenza 30%. 110,01%.
- Potenza elettrica assorbita alla massima potenza: 69,3 W.
- Perdite al mantello 34,5 W.
- Dimensioni di ingombro (H x L x P): 714mm x 400mm x 306mm.
- Portata sanitario secondo EN 13203-1: 14,7 l/min.
- Classe NOx: 6.
- Temperatura max.di esercizio: 85°C.
- Pressione massima di esercizio: 3 bar.
- Classe di protezione elettrica: IPX4D.
- Tensione di alimentazione: 230V/50Hz.

### **Avente le seguenti certificazioni:**

- 2016/426/EU (GAR).
- 92/42/EEC (BED).
- 2014/35/EU (LDV).
- 2014/30/EU (EMC).
- 811/2013/EU.
- 813/2013/EU.
- 2017/1369/EU.
- 2009/125/EC.
- 2011/65/EU (RoHS).

Marca Atlantic – Modello: **NAIA 3 MICRO 30**

#### **Groupe Atlantic Italia S.p.A.**

##### **Wholesalers Division "ACV Atlantic"**

Via Pana 92  
48018 Faenza (RA) – ITALY  
Tel. +39 0546 911300 Fax +39 0546 646150  
[italia.info@acv.com](mailto:italia.info@acv.com) [info.atlanticitalia@groupe-atlantic.com](mailto:info.atlanticitalia@groupe-atlantic.com)  
[www.atlantic-comfort.it](http://www.atlantic-comfort.it) [www.acv.com](http://www.acv.com)

#### **Sede Amministrativa**

Via Maggiore Piovesana 105; 31015 Conegliano (TV) – ITALY  
P.I. 02147970129 C.F. 02084230131  
N. REA 419107 pec: ygnis@registerpec.it  
Capitale Sociale €120.000,00;  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di: Atlantic  
Société Française Développement Thermique