



• MARQUE FRANÇAISE •

La solution complète Atlantic systèmes



Le groupe extérieur VRF

Unité extérieure du système de PAC Air/Air centralisée



Le gainable

Unité intérieure du système de PAC Air/Air centralisée



Le plénum Osmoz V2

Plénum composé de 3 à 5 registres motorisés. Plusieurs modèles disponibles :

- · Standard Avec air neuf, \emptyset de piquage de 200 mm
- · Lite Sans air neuf, Ø de piquage de 200 mm
- Compact Sans air neuf Ø de piquage de 160 mm




La cassette VRF

Unité intérieure du système de PAC Air/Air centralisée



La diffusion d'air

Offre standard et offre Premium pour répondre à chaque typologie de chantier.



QU'EST-CE QUE LE ZONING SUR VRF ?

La solution de confort de chauffage et de climatisation centralisée multi-zones.

OSMOZ V2

est la fusion des savoir-faire technologiques d'Atlantic :

le confort thermique allié à la qualité de l'air.

INNOVANT



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR **POUR UN CONFORT OPTIMAL** DES OCCUPANTS¹

- > Apport d'air neuf réglable espace par espace grâce au volet dédié.
- > Garantie des débits réglementaires pour les modèles avec air neuf².

S'ADAPTE À L'ÉVOLUTION **DU BÂTIMENT**

- > Possibilité de relier plusieurs registres d'un même plénum sur une seule zone pilotable par une seule télécommande et de rediviser par la suite si nécessaire.
- > En créant des groupes dans le bâtiment, chaque locataire est indépendant et pourra gérer ses zones comme il le souhaite (programmation, mode, consommation d'énergie...)

PERFORMANT

VISUALISATION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

- > Comptage d'énergie proposant le pilotage de la consommation.
- > Possibilité de visualiser et de comparer les consommations d'énergie du bâtiment et des différents sous-groupes³ grâce à l'historique.

PAR LOCATAIRE

- vision de tout le bâtiment et
- > Confort toujours plus précis des
- > Économies d'énergie à l'échelle

PILOTAGE PRÉCIS LOCATAIRE

> Découpage du pilotage des équipements en plusieurs niveaux : pilotage par locataire.

du bâtiment.

TEMPÉRATURE PRÉCISE

DANS CHAQUE ESPACE

> Ouverture proportionnelle

des volets de 0 à 100%

> Précision de régulation

de la température

à 0,1°C près

La régulation la plus précise du marché!

OPTIMISATION DE LA

(en kWh et en €)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

> Économies d'énergie grâce à la

> Suivi de la consommation grâce

au comptage d'énergie de série

en local et/ou à distance

programmation horaire disponible

FACILITÉ DE RACCORDEMENT

2. Garantie des débits réglementaires imposés par le Code du Travail et le Règlement Sanitaire Départemental. 3. Chiffres estimatifs

> Arrivée d'air neuf conique de 200 mm et interchangeable (droite et gauche).1





PERSONNALISÉ



PILOTAGE

OSMOZ ROOM CONTROLLER

Télécommande tactile de zone, pour un contrôle individuel de chaque espace. Réf.: 876445



OSMOZ BUILDING CONTROLLER

Télécommande tactile centralisée pour **piloter** l'ensemble de l'installation. Réf.: 876446

SMART BUILDING **CENTRALIZATION**



Pilotage intelligent et optimal du bâtiment et de la consommation d'énergie sur site. Réf.: 876510

SMART BUILDING CENTRALIZATION ACCESS



Grâce à la licence Smart Building Centralization Access, le pilotage est aussi disponible à distance. Réf.: 880408

GAMME PLÉNUMS OSMOZ V2				3 ZONES	4 ZONES	5 ZONES
PLENUMS OSMOZ V2	Air Neuf	Hauteur : Registres :	300 mm Ø 200 mm	✓	√	✓
		Air neuf:	Ø 200 IIIII ✓			
	Lite	Hauteur:	300 mm	✓	1	√
		Registres : Air neuf :	Ø 200 mm			
	Compact	Hauteur:	200 mm	✓	✓	✓
		Registres :	Ø 160 mm			
		Air neuf:	×			








COMPATIBILITÉ GAINABLES ET PLÉNUMS OSMOZ V2

SANS AIR NEUF			OSMOZ V2 COMPACT S3	OSMOZ V2 COMPACT S4	OSMOZ V2 COMPACT S5	OSMOZ V2 LITE 200 S3	OSMOZ V2 LITE 200 S4	OSMOZ V2 LITE 200 S5
Gainables	Libellé	Taille	Réf. 876526	Réf. 876527	Réf. 876528	Réf. 876523	Réf. 876524	Réf. 876525
Moyenne pression	ARXA	24-45	-	-	-	B 12	•	•
Compact	ARXD	7-14	•	B 4	B 4	•	-	-
Compact	ARXD	18	B1	•	•	В1	-	-

AVEC AIR NEUF			OSMOZ V2 200 S3	OSMOZ V2 200 S4	OSMOZ V2 200 S5	BRIDES	
Gainables	Libellé	Taille	Réf. 876605	Réf. 876507	876508	B1 ZONING	Réf. 875137
Moyenne pression	ARXA	24-45	B 12	•	•	B4 ZONING	Réf. 875140
Compact	ARXD	7-14		В 9	В 9	B9 ZONING	Réf. 876448
Compact	ARAD	7-14	•	D 7	D 7	B10 ZONING	Réf. 876449
Compact	ARXD	18	B1	B 10	B 10	B12 ZONING	Réf. 876511

- · : Compatible en natif
- B: Compatible avec bride
- : Non compatible



Toutes les unités extérieures VRF Atlantic/Fujitsu sont compatibles avec la solution Osmoz.







SERVICES



Logiciel Design Simulator

Dimensionnez vos projets VRF facilement et rapidement en 7 étapes



Logiciel Select Osmoz

Aide à la sélection des plénums et des commandes Osmoz



Garantie étendue Extensio VRF

- > Toutes pièces garanties 10 ans (hors consommables et usure)
- > Programme de visites par un technicien Atlantic

Services OSMOZ

- > Pré-visite Réf. 880806 et sélectionner la case Osmoz
- > Mise en service réseau VRF Réf. 880807 (jusqu'à 13 unités intérieures)
- > Assistance mise en service Plénum Osmoz V2 Réf. 881078 (un code par plénum Osmoz)







Photos non contractuelles - 03/2024 - ACTA Commerce - 13 bd Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. au capital de 2916400 e nant cette documentation sur du papier PEFC issu de forêts éco gébées, ACTA Commerce s'engage dans une démarche

^{*} Téléchargeable sur www.atlantic-pros.fr