

Vertigo Steatite Wi-Fi WaterDrop



Intelligente, elegante e salva-spazio lo Scaldabagno Elettrico che ti garantisce il comfort ottimale per l'acqua calda



Cozytouch

Modelli da 50 a 100 L

- Connettività Wi-Fi CozyTouch

EQUIPAGGIAMENTO

- Smart control: sistema per il risparmio energetico e controllo dei consumi
- Funzione Boost: 1 doccia in meno di 30 minuti
- Tecnologia Steatite a doppio serbatoio: Doppio elemento riscaldante a secco in ceramica
- Termostato elettronico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo al magnesio
- Smaltatura Diamond Quality
- Valvola di sicurezza 8 bar
- Flangia di ispezione
- Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio
- Indicatore di riscaldamento "Waterdrop"
- Cavo e spina forniti di serie
- Giunto dielettrico fornito di serie

CONNETTIVITÀ WI-FI

- Controllo remoto tramite l'applicazione Cozytouch
- Selezione modalità rapida: Manuale / Eco + / Boost / Assenza
- Monitoraggio del consumo di acqua ed elettricità
- Avviso mancanza acqua calda
- Tempo rimanente prima che la prossima doccia sia pronta



VANTAGGI

- Equipaggiato di serie con cavo e spina, valvola di sicurezza 8 bar e giunto dielettrico
- Elementi riscaldanti in Steatite protetti da una guaina vetrificata per limitare le incrostazioni e facilitare la manutenzione
- Interfaccia digitale ed ergonomica "WaterDrop" con indicatore di riscaldamento, modalità di funzionamento e connettività & controllo remoto tramite l'applicazione Cozytouch
- Design ultrapiatto per soluzioni salvaspazio (profondità inferiore a 30 cm), installazione orizzontale e verticale
- Risparmio energetico: modalità Eco+, modalità assenza, monitoraggio consumo elettricità
- Sistema automatico trattamento antilegionella



- QR Code per connessione all'app Cozytouch
- Funzione Boost: 1 doccia in meno di 30 minuti
- Indicatore WaterDrop che mostra la quantità di acqua calda rimanente (fissa) o in produzione (lampeggiante)
- Selezione manuale della quantità di acqua calda richiesta
- Modalità Assenza: permette di creare un risparmio energetico quando si è fuori casa
- Modalità Eco+: funzionamento automatico secondo le abitudini del consumatore grazie ad un programma di autoapprendimento
- Indicatore luminoso connessione Wi-Fi

SERVIZIO GESTIONE GARANZIA



atlantic
Excellence

LISTINO

CODICE	MODELLO	Capacità L (*)	Classe Energetica	Profilo di carico
831217	Vertigo Steatite Wi-Fi 50 WaterDrop	50	B	M
841321	Vertigo Steatite Wi-Fi 80 WaterDrop	80	B	M
851338	Vertigo Steatite Wi-Fi 100 WaterDrop	100	B	M

* Per le capacità effettive vedere manuale prodotto

CARATTERISTICHE MULTIPOSIZIONE: VERTICALE/ORIZZONTALE


Modello	Potenza massima per accumulo (W)	Potenza minima accumulo (W)	Voltaggio (V)	Quantità ACS erogata a 40°C (L) *	Tempo di Riscaldamento $\Delta t=50^\circ\text{C}$ **	Tempo di Riscaldamento (tank uscita)
Vertigo Steatite Wi-Fi 50 WaterDrop	1500 + 750	1000	230 (220-240)	72	1h46	0h33
Vertigo Steatite Wi-Fi 80 WaterDrop	1500 + 750	1000	230 (220-240)	105	2h52	0h53
Vertigo Steatite Wi-Fi 100 WaterDrop	1500 + 750	1000	230 (220-240)	140	3h32	1h05

* Con accumulo a 70°C - ** Con ingresso a 15°C/accumulo 65°C

DIMENSIONI

Modello	Installazione	Altezza H (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Dimensioni (mm)			Peso netto (Kg)
					A	B	C	
Vertigo Steatite Wi-Fi 50 WaterDrop	V/H	766	490	291	766	500	157	24,5
Vertigo Steatite Wi-Fi 80 WaterDrop	V/H	1090	490	291	973	700	117	32,5
Vertigo Steatite Wi-Fi 100 WaterDrop	V/H	1301	490	291	1184	800	117	37,5

CE IP 24



Steatite technology
resistenza elettrica in ceramica non a contatto con l'acqua, permette di ispezionare la resistenza senza svuotare l'accumulo

Steatite
TECHNOLOGY



CONSEGNA SU PALLET

Modello	Codice	N° per pallet	Dimensioni pallet (cm)
Vertigo Steatite Wi-Fi 50 WaterDrop	831217	12 pz.	80 x 120
Vertigo Steatite Wi-Fi 80 WaterDrop	841321	12 pz.	120 x 120
Vertigo Steatite Wi-Fi 100 WaterDrop	851338	10 pz.	140 x 120