

	Naia 3	
	Naia 3 micro 25	Naia 3 micro 30
	021372	021373
Portata termica nominale massima in riscaldamento	19 kW	22 kW
Portata termica nominale massima in sanitario	24 kW	30 kW
Portata termica nominale minima in riscaldamento	3,4 kW	4,4 kW
Portata termica nominale minima in sanitario	3,4 kW	4,4 kW
Potenza termica nominale (80/60 °C)	18,5 kW	21,5 kW
Potenza termica nominale (50/30 °C)	20,2 kW	23,4 kW
Potenza termica minima (80/60°C)	3,2 kW	4,3 kW
Perdita al camino a bruciatore acceso (100%)	/	/
Perdita al camino a bruciatore acceso (30%)	/	/
Perdita al camino a bruciatore spento	0 W	0 W
Perdite al mantello	34,5 W	34,5 W
Rendimento utile caldaia al 100 %	98,16 % sur PCI / 88,34 % sur PCS	98,44 % sur PCI / 88,6 % sur PCS
Rendimento utile caldaia al 30 %	110,28 % sur PCI / 99,25 % sur PCS	110,01 % sur PCI / 99,01 % sur PCS
Differenza tra temperatura di ritorno e temperatura fumi a potenza massima	~15 °C	~15 °C
Differenza tra temperatura di ritorno e temperatura fumi a potenza minima	~5 °C	~5 °C
Potenza elettrica assorbita alla potenza massima	69,3 W	69,3 W
Potenza elettrica assorbita alla potenza minima	13,1 W	13,1 W
Tenore d'ossigeno alla potenza massima	/	/
Tenore d'ossigeno alla potenza minima	/	/