

RUBIS

PRODUTTORI ISTANTANEI PER ACQUA CALDA SANITARIA

→ Produttori istantanei



Equipaggiamento

- Scambiatore a piastre in acciaio inox 316, ampliabile in potenza ispezionabile
- Guscio isolante in poliuretano ad alta densità
- Pompa primaria a bassi consumi
- Valvola miscelatrice primaria motorizzata
- Quadro di comando NAVISTEM W2000
- Valvola di ritegno
- Valvola di sicurezza 10 bar
- Massima pressione di lavoro 10 bar

RUBIS S - ISTANTANEO

Modello	Codice
Rubis I 006 S	069550
Rubis I 014 S	069552
Rubis I 108 S	069555
Rubis I 112 S	069556
Rubis I 116 S	069557
Rubis I 120 S	069558
Rubis I 128 S	069560
Rubis I 424 S	069565
Rubis I 428 S	069566
Rubis I 432 S	069567
Rubis I 436 S	069568
Rubis I 2224 S	069571
Rubis I 2228 S	069572
Rubis I 2232 S	069573
Rubis I 2236 S	069574
Rubis I 2240 S	069575

Servizi	Codice
Accensione integrata a sistema Ygnis	007017
Accensione singola	007018

- Conforme ai requisiti richiesti dalla nuova norma europea ErP
- Efficiente per produrre grandi volumi di acqua calda sanitaria
- Ingombri minimi
- Semplicità d'installazione
- Piastre in inox AISI 316r

CARATTERISTICHE RUBIS S

Modello		80°C		70°C		65°C		60°C		Portata primario (m³/h)
		Potenza (kW)	Portata secondario (m³/h) a 10-55°C	Potenza (kW)	Portata secondario (m³/h) a 10-55°C	Potenza (kW)	Portata secondario (m³/h) a 10-55°C	Potenza (kW)	Portata secondario (m³/h) a 10-55°C	
000	006	31	0,53	19	0,33	13	0,25	12	0,23	2,3
	014	98	1,87	64	1,22	44	0,84	41	0,78	4,1
	108	150	2,87	108	2,06	77	1,47	62	1,18	4,8
100	112	231	4,41	171	3,27	125	2,39	98	1,87	6,2
	116	303	5,79	223	4,26	165	3,15	127	2,43	7,2
	120	365	6,97	265	5,06	199	3,80	151	2,89	7,8
	128	457	8,73	329	6,29	251	4,80	205	3,92	8,6
	424	470	8,98	352	6,73	268	5,12	237	4,53	11,3
400	428	534	10,20	403	7,70	305	5,83	269	5,14	12,2
	432	591	11,29	449	8,58	337	6,44	297	5,67	12,9
	436	641	12,25	486	9,29	367	7,01	322	6,15	13,5
	2224	681	13,01	488	9,32	349	6,67	327	6,25	16,7
2200	2228	777	14,85	550	10,51	397	7,59	355	6,78	18,1
	2232	854	16,32	605	11,56	440	8,41	390	7,45	19,1
	2236	948	18,11	653	12,48	477	9,11	420	8,03	19,7
	2240	1001	19,13	697	13,32	512	9,78	445	8,50	20,5

DIMENSIONI RUBIS S

Gamma	P (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Attacchi primario	Attacchi secondario	
								ingresso	uscita
000	755	338	1016	174	531	35	F 33/42	F 40/49	F 40/49
100	780	348	1301	255	810	90	F 33/42	F 50/60	F 50/60
400	924	534	1310	255	810	90	DN 40	M 40/49	DN 40
2200	1097	683	1330	214	806	170	DN 50	M 50/60	DN 50

MODELLO RUBIS S - Istantaneo

