



HYDRAULISCHE KITS VARMAX en VARMAX TWIN

De hydraulische aansluiting van ketels zal gebeuren via een hydraulische kit die vooraf gemonteerd is. Deze kit bestaat uit de collectoren en de nodige hydraulische componenten om het goed functioneren van de installatie te verzekeren.

De hydraulische kit bestaat in een versie met twee of met drie aansluitingen. Deze laat toe om hydraulische een tot vier ketels in cascade aan te sluiten.

De kit wordt geleverd in een hydraulische module per ketel en een afsluitkit. In elke module is er een chassis voorzien waarop de collectoren en hydraulische elementen worden bevestigd.

Het hanteren van de modules wordt vergemakkelijkt door de mogelijkheid om deze op te tillen met een hijstuig en de aanslagpunten op het chassis, wat het gebruik van een transpallet overbodig maakt.

De installatie van de hydraulische aansluitingskit wordt vlot uitgevoerd dankzij de voorziene aansluitstukken voor de verbinding te maken zowel tussen de modules als op de ketels. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke tijdswinst bij de aansluiting van de ketels op de werf door deze vooraf gemonteerde oplossing.

De hydraulische kit staat toe om te beantwoorden aan alle voorschriften van de schematheek op het gebied van de aansluiting van de ketels.

De sturingscomponenten kunnen mee geleverd worden met de hydraulische kit. In dit geval bestaat deze uit een communicatiemodule OCI 345 per ketel en een cascade voeler QAZ 36.

De garantie op de hydraulische kit is twee jaar geldig.

Leveringsdetails

Gemeenschappelijke collectoren:

- Flenzen voor de modules en de afsluitkit te verbinden
- Isolatie

Vertrek aansluiting(en) (tussen de ketel en de gemeenschappelijk collector):

- Gemotoriseerde tweeweg kraan
- Aanboorbeugel voor thermometer, manometer of sonde (niet meegeleverd)
- Isolatie
- Rode afwerkingskraag voor vertrek aan te duiden.

Retour aansluiting(en) (tussen de ketel en de gemeenschappelijk collector):

- Sturingskraan (uitbalanceren en isoleren)
- Anti-terugslagklep
- Aanboorbeugel voor thermometer, manometer of sonde (niet meegeleverd)
- Isolatie
- Blauwe afwerkingskraag voor retour aan te duiden

Afsluitkit:

- Verschildrukventiel(en) (een per retour)
- Automatische ontlucht (een per collector)
- Aftapkranen (een per collector)
- Flenzen

Sturing: (voor betreffende referenties)

- 1 Communicatiemodule OCI 345 per ketel
- 1 Cascade voeler QAZ 36

Afmetingen (in mm)

	Solo			Duo			Trio			Quatro		
	L	H	P	L	H	P	L	H	P	L	H	P
VARMAX												
120-140	1433	1457	540	2639	1457	540	3845	1457	540	5051	1457	540
180-225	1433	1778	547	2639	1778	547	3845	1778	547	5051	1778	547
275-320	1489	1845	534	2751	1845	534	4013	1845	534	5275	1845	534
390-450	1589	2117	534	2951	2117	534	4313	2117	534	5675	2117	534
VARMAX TWIN												
550-640				2751	1845	534						
780-900				2951	2117	534						